



У дыма, частиц и пыли шансов нет

optrel e1100



Во время работы на сварщика воздействует множество вредных факторов. При сварке и использовании родственных технологий нельзя избежать образования дыма, пыли, паров и газов. Через гортань, трахею и бронхи они могут попадать в самые мелкие бронхиолы и легочные альвеолы, что, наряду с различными заболеваниями дыхательных путей, может привести к эмфиземе и раку легких. С помощью решений по защите органов дыхания, предлагаемых линией optrel expert, Вы надежно защитите себя от этих опасностей. Система фильтрации и комбинированное устройство фильтрации газов и частиц действует в этом диапазоне опасностей, не ограничивая комфорт сварщика. Все вентиляционные блоки optrel опираются на сочетание с шлем-масками optrel e600. Благодаря специальной внутренней маске для регулирования воздушного потока сварщик постоянно защищен от попадания вредных веществ. По желанию он может одновременно обеспечить себя приятным эффектом охлаждения. Максимальная защита и комфорт обеспечены:

Автоматическая сварка – лучшее качество!

сделано в Швейцарии 

optrel e1100

optrel e1100 был разработан для профессиональных сварщиков и обеспечивает идеальную защиту от дыма сварки, летящих частиц и пыли, которые выделяются в ходе процесса сварки и связанной с ней деятельности. Фильтр, использованный на этом устройстве, - это специальный мелкодисперсный фильтр для идеальной фильтрации частиц. optrel e1100 поставляется в сочетании со шлем-масками линии optrel e600.



Обозначение	№ изд.
e1100 c	4240.003
e680 dark blue	
e1100 c	4260.001
e670 cosmic green	
e1100 c	4270.000
e650 черный неокрашенный	
e1100 c	4280.000
e640 черный неокрашенный	

Свойства

Номинальный фактор защиты	классификация TH2P (Европа) В соответствии BGR190 возможно применение до 20-кратного ПДК для рабочего места
Вентиляционный блок	скорость потока: мин. 150 л/мин., контролируемый
Материал	полиамид (PA-GF)
Вентилятор	высококачественный, на шарикоподшипниках двигатель вентилятора
Предохранитель	электронный предохранитель
Уровень шума	макс. 70 дБ(А)
Сигналы тревоги	акустическая и визуальная тревога при низком уровне заряде батареи, слабом потоке воздуха, отсутствующем или забитом фильтре
Батарея (стандарт)	Li-Ion, 4400 мАч, вес: 420 г
Время работы батареи	обычно 11 ч (стандарт) / 16 ч (longlife)
Время зарядки	7 часов для стандартной батареи
Фильтр	1 x тип TH3P для системы TH2P
Шланг	Длина: 1160 мм, вес: 185 г
Вес	1205 г (вентилятор с фильтром и поясом)
Размеры	(Д x Ш x В): 249 x 213 x 87мм
Гарантия	2 года (исключая батарею)
Сертификаты	CE, AS/NZS, ГОСТ-P

